

Der kompakte Trinkgenuss

ALS MIET- ODER KAUFGERÄT

BWT AQA DRINK 2



Besonders geeignet für Büros mit wenig Platz und Privathaushalte.

Fortschrittliche Technologie



Filtration

Höchstleistungs-Filter entfernt schädliche Stoffe und erhält die guten im Wasser. Chlor und andere Geruchs- und Geschmacksstoffe werden herausgefiltert.



Firewall®

Einzigartiges, patentiertes Hygienesystem am Wasseraustritt. Das UV-Licht verhindert die Keimbildung.



BioCote®

Gesamter Ausgabebereich dank Silberionen antibakteriell.

Die Merkmale

- Liefert gekühltes stilles und raumtemperiertes Wasser
- Wasserausgabe mit Ambi-Light Beleuchtung
- Farbe: anthrazit/silber
- Ausführung: Tisch- oder Standmodell



Probieren Sie doch mal...

Mit BWT AQA drink 2 haben Sie die Möglichkeit anspruchsvollen Gaumen eine Freude zu bereiten. Verwöhnen Sie Ihre Kunden, Mitarbeiter oder Besucher mit einer belebenden Erfrischung.

- ✓ raumtemperiertes Wasser
- ✓ gekühltes stilles Wasser



Klimaschutz

- Einsatz von FKW-freiem Kühlmittel R600a
- Keine Schädigung der Ozonschicht
- Senkung des CO₂ Fussabdrucks



Modernste Technik für reines Wasser

Damit Sie stets frisches Trinkwasser geniessen können, wird bei jedem unserer Wasserspender UV-Licht eingesetzt. Dafür verwenden wir eine UV-Lampe (Firewall), die direkt am Ausgangspunkt des Wasserspenders angebracht ist, um dort mögliche Keime zu eliminieren.

Im Material des Gehäuses wird BioCote® verarbeitet. Dies ist ein patentiertes Zusatzmittel mit Silberionen, das in hygiene-sensiblen Bereichen erfolgreich eingesetzt wird. So werden die Aussenflächen im Wasserausgabebereich vor Keimbefall geschützt. Silber wirkt natürlich antibakteriell und ist hier ideal einsetzbar. Damit erreichen wir unser Ziel – das Wasser schützen, bis es im Glas ist.

BWT AQA drink liefert das umweltfreundlichste Trinkwasser, denn dank Vermeidung von Kunststoffflaschen entfällt der bei Herstellung und Transport verursachte CO₂-Ausstoss.



Vom Schweizerischen Verein des Gas-/Wasserfaches geprüft und zertifiziert.

BWT AQA drink 2

Typ	AC
Trinkwasseranschluss DN15	1/2"
Leistung l/h	48-60
Anzahl Personen	10-50
Betriebsdruck in bar, maximal	3.2
Netzanschluss V/Hz	230/50
Höhe in mm Standmodell	1024
Höhe in mm Tischmodell	480
Breite in mm	345
Tiefe in mm	365
Ausgabehöhe in mm	231

Jetzt Kontakt mit uns aufnehmen!



Härkingerstrasse 21 4629 Fulenbach
062 917 40 60 info@vending.ch
www.vending.ch



- Gekühltes stilles und raumtemperiertes Wasser
- Firewall®-UV-Technologie im Wasserausgabebereich
- Aktivkohlefilter
- Antibakterielle BioCote®-Beschichtung
- Erhöhter Wasserauslauf 21 cm
- Farbe: anthrazit/silber
- Funktionsanzeige: UV-Lampenwechsel
- Als Tisch- oder Standmodell erhältlich
- Eau plate réfrigérée et eau à température ambiante
- Technologie Firewall® UV avant la sortie d'appareille
- Filtre à charbon actif
- Revêtement antibactérien BioCote®
- Sortie de 21 cm
- Couleur: anthracite/argent
- Indicateur de fonction: remplacement de la lampe UV
- Livrable en modèle de table et en modèle sur pied

AQUAdrink 2			AC Stand/pied	AC Tisch/table
Trinkwasseranschluss	Raccordement à l'eau du réseau		DN15 1/2"	DN15 1/2"
Wassertemperaturen:	Température de l'eau:			
Kaltwasser	eau froide	°C	3 – 12	3 – 12
raumtemperiert	eau ambiante		ja/oui	ja/oui
Heisswasser	eau chaude		–	–
Leistung	Débit	l / h	48 – 60	48 – 60
Elektrische Anschlussleistung Kompressor	Consommation électrique compresseur	W	180	180
Elektrische Anschlussleistung UV-Lampe	Consommation électrique lampe UV	W	15	15
Elektrische Einspeisung	Alimentation électrique	V / Hz	230/50	230/50
Anzahl Personen	Nombre de personnes		10 – 30	10 – 30
Betriebsdruck max.	Pression de service max.	bar	3,2	3,2
Geräteabstand / Trinkwasserleitung	Distance de raccordement	max. m	1,5	1,5
Breite x Höhe x Tiefe	Largeur x hauteur x profondeur	cm	35 x 104 x 37	35 x 104 x 37
Betriebsgewicht	Poids opérationnel	kg	28	23

Jetzt Kontakt mit uns aufnehmen!



Härkingerstrasse 21 4629 Fülenbach
 062 917 40 60 info@vending.ch
 www.vending.ch